Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite
652	**FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN**	001	7
1	**Standardbeschreibungen**	001	7
2	**Vorbereitende Leistungen**	010	8
3	**Abbruch**	032	11
4	**Wandbekleidungen**	050	12
4.1	Bekleidungen aus trockengepressten Fliesen/Platten	050	12
4.2	Bekleidungen aus stranggepressten Fliesen/Platten	060	13
5	**Bodenbeläge**	080	14
5.1	Beläge aus trockengepressten Fliesen/Platten	080	14
5.2	Beläge aus stranggepressten Fliesen/Platten	090	16
5.3	Beläge aus Klinkerplatten	110	16
6	**Fliesen und Platten aus Naturstein**	120	18
6.1	Solnhofener Platten	120	18
6.2	Natursteinfliesen	130	18
7	**Sockel**	140	19
7.1	Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten	140	19
7.2	Sockel aus stranggepressten Fliesen/Platten	150	19
7.3	Kehlsockel aus trockengepressten Fliesen/Platten	160	20
7.4	Kehlsockel aus stranggepressten Fliesen/Platten	170	20
7.5	Sockel aus Klinkerplatten	180	20
7.6	Sockel aus Solnhofener Platten	190	21
7.7	Sockel aus Natursteinfliesen	200	21
8	**Stufenbeläge**	210	22
8.1	Stufen aus trockengepressten Fliesen	210	22
8.2	Stufen aus stranggepressten Fliesen	220	23
9	**Mehrpreise**	250	24
10	**Sonstige Leistungen**	270	26
10.1	Fugen	270	26
10.2	Ausschneiden, Anarbeiten	280	26
10.3	Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung	290	27
Alphabetisches Sachverzeichnis			29

T1	T2	Langtext	T3
		1 - Standardbeschreibungen	
			01
001			
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 37: Alle Leistungsbeschreibungen zu Abdichtungen sind im LB 636 "Abdichtungsarbeiten" enthalten.	

2 - Vorbereitende Leistungen

010 Schutzabdeckung,

T2	Langtext	01 Boden EUR/m2	02 Wand EUR/m2	03 Tür/ Fenster EUR/m2	04 tech- nische Geräte EUR/m2	05 Treppe EUR/m2	06 Einrich- tungen EUR/m2
01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—
02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—
03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70
04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50
05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt, einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—
06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—
07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—
08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—
09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—

011 Schutzabdeckung an Deckenrand,

T2	Langtext	01 EUR/m
01	Folie, mit Klebeband	4,00

012 Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,

T2	Langtext	01 Einzelfläche bis 5 m2 EUR/St	02 Fläche über 5 bis 20 m2 EUR/m2	03 Fläche über 20 m2 EUR/m2
01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00
02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10

T1	T2	Langtext	T3			
			01			
013		Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,				
			EUR/St			
	01	mit überlappender Folie, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	12,90			
	02	mit überlappender Folie, Breite über 1 bis 2 m, Höhe bis 2,50 m	23,20			
	03	mit Folien-Reißverschlusstür, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	42,00			
			01	02		
014		Entstaubungsgerät,	max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/h			
			bis 4 Tage	über 5 Tage		
			EUR/d	EUR/d		
	01	für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	37,90	32,90		
			01	02	03	04
020		Kratzspachtelung als Haftbrücke,	Fläche			
			bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	an Wänden,	3,55	2,90	2,60	2,30
	02	auf Böden,	3,35	2,75	2,45	2,20
			01	02	03	04
022		Voranstrich an Wand/Boden, zur Aufnahme von Fliesen/Platten,	Fläche			
			bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Kunstharz-Dispersion,	3,55	3,35	3,10	2,90
	02	mit Polyurethan-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	3,75	3,45	3,20	3,10
	03	mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	11,20	10,90	10,70	9,90
			01	02		
024		Vollflächiges Spachteln/Ausgleichen des Untergrundes, für Bekleidungen und Beläge im Dünnbettverfahren,	Bauteil			
			Wand	Boden		
			EUR/m2	EUR/m2		
	01	zementgebundene Spachtelmasse bis 3 mm,	—	10,70		
	02	faserverstärkte Ausgleichsmasse bis 5 mm,	11,10	14,50		
	03	faserverstärkte Ausgleichsmasse über 5 bis 10 mm,	16,10	20,30		

T1	T2	Langtext	T3	
			01	
026		Abmauerung der Wanne/Duschwanne mit Porenbeton-Bauplatten DIN 4166,		
			EUR/m2	
	01	Dicke 5 cm	74,90	
			01	02
028		Bekleidung der Wand mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, mit Rissüberbrückung der Stöße,		
			geklebt	geklebt und geschraubt
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke bis 10 mm,	43,70	54,40
	02	Dicke über 10 bis 20 mm,	45,10	55,80
			01	02
030		Verkleidung von Rohrleitungen mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, einschl. Unterkonstruktion,		
			geklebt	geklebt und geschraubt
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke bis 20 mm,	50,50	55,30

3 - Abbruch

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
032		Fliesen/Platten abbrechen,	Bauteil		
			Wand	Boden	Tritt-/Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m
	01	ohne Angabe,	22,90	20,80	16,60
	02	einschl. Mörtelbett,	37,40	33,30	27,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
034		Kehlsockelfliesen/-platten abbrechen,	
			EUR/m
	01	Höhe bis 15 cm	13,00

4 - Wandbekleidungen

4.1 - Bekleidungen aus trockengepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
050		Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb,** Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend/matt), eben/profiliert/poliert, im Dünnbett, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	98,80	43,70
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	62,40	46,80
	03	Nennmaß 20 x 20 cm,	64,50	43,70
	04	Nennmaß 25 x 25 cm,	67,60	46,80
	05	Nennmaß 20 x 30 cm,	71,80	46,80
	06	Nennmaß 30 x 30 cm,	78,00	51,00
	07	Nennmaß 30 x 60 cm,	—	57,60
	08	Nennmaß 60 x 60 cm,	—	68,50

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
052		Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B III, nicht frostbeständig,** Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profiliert/poliert, im Dünnbett, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	98,80	43,70
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	62,40	43,70
	03	Nennmaß 20 x 15 cm,	62,40	43,70
	04	Nennmaß 20 x 20 cm,	67,60	40,60
	05	Nennmaß 25 x 25 cm,	69,70	46,80
	06	Nennmaß 20 x 30 cm,	71,80	47,80
	07	Nennmaß 30 x 30 cm,	78,00	51,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
054		Bekleidung an Wänden, **Mosaik** aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/B Ib**, Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend/matt), eben/profiliert/mit Stegen/poliert, Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 2 x 2 cm,	128,00	60,10
	02	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm,	128,00	60,10
	03	Nennmaß 5 x 5 cm,	108,00	60,10
	04	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm,	108,00	60,10
		4.2 - Bekleidungen aus stranggepressten Fliesen/Platten		
			01	02
060		Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb**, Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend/matt), eben/profiliert/poliert, Dicke bis 12 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 11,5 x 24 cm,	69,70	49,70
	02	Nennmaß 20 x 20 cm,	70,00	49,70
	03	Nennmaß 25 x 25 cm,	68,20	47,90
	04	Nennmaß 30 x 30 cm,	72,90	52,60
	05	Nennmaß 30 x 60 cm,	—	55,00
	06	Nennmaß 60 x 60 cm,	—	55,00

5 - Bodenbeläge

5.1 - Beläge aus trockengepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
080		Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb,** Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend), eben/profiliert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	67,00	39,20
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	61,40	41,60
	03	Nennmaß 20 x 10 cm,	64,00	41,60
	04	Nennmaß 20 x 20 cm,	58,20	38,50
	05	Nennmaß 25 x 25 cm,	62,10	41,60
	06	Nennmaß 30 x 30 cm,	60,70	45,80
	07	Nennmaß 40 x 40 cm,	—	48,40
	08	Nennmaß 30 x 60 cm,	—	52,00
	09	Nennmaß 60 x 60 cm,	—	55,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
082		Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B III,** Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profiliert/poliert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	66,70	39,20
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	61,40	41,60
	03	Nennmaß 20 x 10 cm,	62,90	41,60
	04	Nennmaß 20 x 20 cm,	59,20	38,50
	05	Nennmaß 25 x 25 cm,	62,10	41,60
	06	Nennmaß 30 x 30 cm,	59,80	45,80
	07	Nennmaß 40 x 40 cm,	—	48,40
	08	Nennmaß 30 x 60 cm,	—	52,00

T1	T2	Langtext	01	02	03
084		Bodenbelag, **Mosaik** aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/Ib**, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	uni, Nennmaß		nur verlegen
			bis 2,5 x 2,5 cm	über 2,5 x 2,5 bis 7,5 x 7,5 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Oberfläche glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, eben,	107,00	118,00	49,90
	02	Oberfläche glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, profiliert,	109,00	120,00	52,20

5.2 - Beläge aus stranggepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
090		Bodenbelag aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb,** Oberfläche glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, eben/profiliert/strukturiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, Dicke bis 12 mm, auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 11,5 x 24 cm,	58,10	36,40
	02	Nennmaß 20 x 10 cm,	60,80	41,60
	03	Nennmaß 20 x 20 cm,	60,80	38,50
	04	Nennmaß 25 x 25 cm,	60,80	34,30
	05	Nennmaß 30 x 30 cm,	56,70	34,30
	06	Nennmaß 30 x 45 cm,	—	37,40

5.3 - Beläge aus Klinkerplatten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
110		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, **Nennmaß 10 x 20 cm/12,5 x 12,5 cm**, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	80,10	43,70
	02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	83,90	47,50
	03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	83,40	44,70
	04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	86,70	48,60
	05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	85,80	47,50
	06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	89,60	51,40

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
112		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, **Nennmaß 20 x 20 cm/25 x 25 cm,** Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	73,80	39,50
	02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	78,70	43,40
	03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	76,40	39,50
	04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	80,30	43,40
	05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	97,20	41,10
	06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	102,00	44,90
			01	02
114		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, **Nennmaß 30 x 30 cm**, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	62,30	36,70
	02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	64,60	39,00
	03	Dicke 1,8 cm, Oberfläche eben,	72,10	40,90
	04	Dicke 1,8 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	74,40	43,20
	05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	—	40,90
	06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	—	43,20

T1	T2	Langtext	T3
		6 - Fliesen und Platten aus Naturstein	
		6.1 - Solnhofener Platten	
			01
120		Bodenbelag aus kalibrierten Solnhofener Platten, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, in Bahnen, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	
			nur verlegen
			EUR/m2
	01	Breite 100/150 mm,	54,00
	02	Breite 200/250 mm,	49,90
	03	Breite 300/350 mm,	47,30
		6.2 - Natursteinfliesen	
			01
130		Bodenbelag aus Natursteinfliesen, Dicke 10 mm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	
			nur verlegen
			EUR/m2
	01	Maße 300/300 mm,	45,80
	02	Maße 300/600 mm,	52,00

7 - Sockel

7.1 - Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
140		Sockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb,** Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend/matt), eben/profiliert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Sockelhöhe bis 100 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	19,20	11,10
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	22,20	14,50
	03	Nennmaß 20 x 10 cm,	15,80	9,05
	04	Nennmaß 25 x 10 cm,	16,50	9,50
	05	Nennmaß Höhe bis 10 x Länge bis 30 cm,	—	9,80
	06	Nennmaß Höhe bis 10 x Länge 40 cm,	—	10,00
	07	Nennmaß Höhe bis 10 x Länge 60 cm,	—	12,50

7.2 - Sockel aus stranggepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
150		Sockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb,** Oberfläche unglasiert/glasiert (glänzend/matt), eben/profiliert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Dicke bis 8 mm, Sockelhöhe bis 100 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	19,20	11,10
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	22,20	14,50
	03	Nennmaß 20 x 10 cm,	15,80	9,05

7.3 - Kehlsockel aus trockengepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
160		Kehlsockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe B Ia/IIa/Ib**, mit Hohlkehle/Fase oder mit Hohlkehle und Fase, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt liegend verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,			
			uni	nur verlegen	
			EUR/m	EUR/m	EUR/St
	01	Nennmaß 10 x 10 cm,	45,90	21,50	—
	02	Nennmaß 10 x 15 cm,	49,20	21,50	—
	03	Nennmaß 10 x 20 cm,	44,90	21,50	—
	04	Innen-/Außenecke,	—	—	4,70

7.4 - Kehlsockel aus stranggepressten Fliesen/Platten

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
170		Kehlsockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, **Gruppe A Ia/IIa/Ib**, Oberfläche glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, eben, mit Hohlkehle, sichtbare Höhe 8 cm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt liegend verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,			
			uni	nur verlegen	
			EUR/m	EUR/m	EUR/St
	01	Länge 12,5 cm,	30,60	21,50	—
	02	Länge 25 cm,	32,70	21,50	—
	03	Innen-/Außenecke,	—	—	4,70

7.5 - Sockel aus Klinkerplatten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
180		Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, **Nennmaß 10 x 20 cm,** Oberfläche eben/profiliert/strukturiert, Sockelhöhe bis 100 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Dicke 1 cm,	13,80	9,05
	02	Dicke 1,5 cm,	16,50	11,10
	03	Dicke 2 cm,	16,50	11,10

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
182		Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, **Nennmaß 30 x 30 cm,** Oberfläche eben/profiliert/strukturiert, Sockelhöhe bis 100 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Dicke 1 cm,	20,40	13,20
	02	Dicke 1,5 cm,	23,20	15,30

7.6 - Sockel aus Solnhofener Platten

T1	T2	Langtext	T3
			01
190		Sockel aus kalibrierten Solnhofener Platten, Sockelhöhe bis 100 mm, in Bahnen, Oberfläche bruchrau/angeschliffen, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	
			nur verlegen
			EUR/m
	01	Dicke bis 13 mm,	15,10

7.7 - Sockel aus Natursteinfliesen

T1	T2	Langtext	T3
			01
200		Sockel aus Natursteinfliesen, Dicke 10 mm, **Sockelhöhe bis 100 mm**, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	
			nur verlegen
			EUR/m2
	01	Länge 300 mm,	15,10
	02	Länge 600 mm,	15,10

8 - Stufenbeläge

8.1 - Stufen aus trockengepressten Fliesen

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
210		Stufenbelag für **Trittstufe**, aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, **gerade**, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm,	59,70	41,10
	02	Nennmaß 30 x 60 cm,	61,80	41,10
			01	02
212		Stufenbelag für **Trittstufe**, aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, **gewendelt**, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 20 x 30 cm,	66,60	44,40
	02	Nennmaß 30 x 30 cm,	68,60	44,40
			01	02
214		Stufenbelag für **Setzstufe**, aus trockengepressten Fliesen, Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm,	25,50	18,20
	02	Nennmaß 30 x 60 cm,	26,70	18,20

T1	T2	Langtext	T3	
		8.2 - Stufen aus stranggepressten Fliesen		
			01	02
220		Stufenbelag für **Trittstufe**, aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, **gerade**, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm,	59,70	41,10
	02	Nennmaß 30 x 60 cm,	61,80	41,10
			01	02
222		Stufenbelag für **Trittstufe**, aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, **gewendelt**, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm,	66,60	44,40
	02	Nennmaß 30 x 60 cm,	68,60	44,40
			01	02
240		Stufenbelag für **Setzstufe**, aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, glasiert (glänzend/matt)/unglasiert, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm,	25,50	18,20
	02	Nennmaß 30 x 60 cm,	26,70	18,20

9 - Mehrpreise

T1	T2	Langtext	T3
250		Mehrpreis für die Verlegung von Mosaik mit vorderseitiger Verklebung,	01
			EUR/m2
	01	ohne Angabe	26,00

T1	T2	Langtext	T3	
252		Mehrpreis für die Verlegung mit hydraulisch erhärtendem Kleber,	01	02
			Bauteil	
			Wandbekleidung/ Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m
	01	Typ C, Klasse 2FTES1 DIN EN 12004-1,	3,85	1,85

T1	T2	Langtext	T3	
254		Mehrpreis für Bewertungsgruppe Rutschgefahr,	01	02
			Bauteil	
			Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m
	01	R 10,	7,30	3,65
	02	R 11,	7,30	3,65
	03	R 12,	16,10	8,10
	04	R 13,	16,10	8,10

T1	T2	Langtext	T3		
256		Mehrpreis für die Verlegung im Gefälle,	01	02	03
			Fläche		
			bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	im Dünnbett,	1,55	1,25	1,05
	02	im Dünnbett, diagonal,	10,40	6,25	4,15

T1	T2	Langtext	T3			
258		Mehrpreis für Verfugung,	01	02	03	04
			Fliesen-/Plattengröße			
			bis 10 x 10 cm	über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm	über 20 x 20 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit farbigem Mörtel,	3,35	3,10	2,90	2,60
	02	mit kunststoffmodifiziertem Mörtel,	35,40	32,20	31,20	29,10
	03	mit Reaktionsharzfuge,	43,20	39,30	36,30	34,10

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
260		Mehrpreis für die Verlegung im Dickbett aus Zementmörtel, von Bekleidungen und Belägen,	Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
	01	alle Nennmaße,	37,40	18,70

T1	T2	Langtext	01	02
262		Mehrpreis für Bewehrung des Dickbettes,	Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Drahtgeflecht,	20,40	—
	02	mit Glasfasergewebe,	5,80	5,80
	03	mit Baustahl 50/50/2,	43,60	5,80
	04	mit Baustahl 50/50/2, verzinkt,	—	5,95
	05	mit Baustahl 75/75/3,	47,40	10,00
	06	mit Baustahlmatte N 94,	47,40	10,00
	07	mit Baustahlmatte N 141,	—	17,10

T1	T2	Langtext	01
264		Mehrpreis für Schrägschnitt,	
			EUR/m
	01	Fliese/Platte	8,30
	02	Solnhofener Platte	13,00
	03	Natursteinplatte	1,55

10 - Sonstige Leistungen

10.1 - Fugen

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
270		Fuge in Bodenbelag/Wandbekleidung, mit elastischem Fugendichtstoff,	Fugenbreite		
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	auf Acrylbasis,	5,20	7,00	—
	02	auf Silikonbasis,	7,80	12,50	13,80
	03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,	8,10	12,90	14,10
	04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,	10,70	15,70	18,60

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
272		Fugenfüllstoff ausbauen, reinigen und wieder verfüllen,	Fugenbreite		
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	auf Acrylbasis,	8,10	9,60	—
	02	auf Silikonbasis,	22,90	27,60	28,30
	03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,	24,00	28,70	29,40
	04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,	26,90	29,50	32,90

10.2 - Ausschneiden, Anarbeiten

T1	T2	Langtext	T3
			01
280		Loch für Installationen,	
			EUR/St
	01	in Wandbekleidung/Bodenbelag	4,15

T1	T2	Langtext	T3
			01
282		Anarbeiten der Wandbekleidung/Bodenbelag an Waschtisch/Spülbecken/Wanne/Wannenuntertritt/schräge Wannenschürze,	
			EUR/m
	01	bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm	4,15
	02	über Fliesennennmaß 30 x 30 cm	8,30

T1	T2	Langtext	T3
			01
283		Nachträgliches Anarbeiten Wandbekleidung/Bodenbelag an Einbauteil,	
			EUR/St
	01	bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm	12,50
	02	über Fliesennennmaß 30 x 30 cm	14,60

T1	T2	Langtext	T3
			01
284		Gehrungsschnitt,	
			EUR/m
	01	an Fliese/Platte	6,25
	02	an Kehlsockelfliese/-platte	7,30

10.3 - Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
290		Einbauteil einschl. Befestigungsanker, Dicke 8 bis 12 mm,			
			Trennschiene/ Abschlussprofil	Kantenschutz-schiene	Bewegungs-profil
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Aluminium,	7,80	7,80	17,10
	02	Aluminium, eloxiert,	8,55	8,55	—
	03	PVC-U,	7,50	7,50	9,80
	04	Stahl, nichtrostend,	11,20	15,10	23,70

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
292		Revisionsrahmen/-tür,	Abmessung					
			15 x 15 cm	20 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 30 cm	30 x 30 cm	40 x 40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Stahl, kunststoffbeschichtet,	34,80	36,00	36,10	26,80	37,90	40,20
	02	Aluminium,	31,70	32,90	33,00	34,10	34,70	37,10

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
294		Mattenrahmen, Profil 30 x 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenbodens,	Abmessung					
			60 x 40 cm	70 x 40 cm	80 x 40 cm	90 x 60 cm	100 x 50 cm	100 x 60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Aluminium,	42,40	46,70	51,00	63,60	63,60	67,90
	02	Stahl, nichtrostend,	71,10	78,20	85,40	107,00	107,00	114,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbrechen

– Fliesen/Platten LB/652, T1/032, Seite 11

– Kehlsockelfliesen LB/652, T1/034, Seite 11

Abmauerung

– Badewanne LB/652, T1/026, Seite 10

– Duschwanne LB/652, T1/026, Seite 10

Anarbeiten

– an Sanitärobjekte LB/652, T1/282, Seite 26

– nachträglich an Einbauteile LB/652, T1/283, Seite 27

B

Bodenbelag

– Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb, glasiert LB/652, T1/090, Seite 16

– Gruppe B Ia/Ib, Mosaik LB/652, T1/084, Seite 15

– Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb LB/652, T1/080, Seite 14

– Gruppe B III LB/652, T1/082, Seite 15

– Klinkerplatten, 10 x 20 cm LB/652, T1/110, Seite 16

– Klinkerplatten, 20 x 20 cm LB/652, T1/112, Seite 17

– Klinkerplatten, 30 x 30 cm LB/652, T1/114, Seite 17

– Natursteinfliesen LB/652, T1/130, Seite 18

– Solnhofener Platten, in Bahnen LB/652, T1/120, Seite 18

E

Einbauteile

– Mattenrahmen mit Anker LB/652, T1/294, Seite 27

– Revisionsrahmen/-tür LB/652, T1/292, Seite 27

– Schienen und Profile LB/652, T1/290, Seite 27

Entstaubungsgerät LB/652, T1/014, Seite 9

F

Fliesen abbrechen

– Boden/Wand LB/652, T1/032, Seite 11

– Kehlsockel LB/652, T1/034, Seite 11

Fugendichtung

– LB/652, T1/270, Seite 26

– erneuern LB/652, T1/272, Seite 26

G

Gehrungsschnitt LB/652, T1/284, Seite 27

H

Haftbrücke LB/652, T1/020, Seite 9

Hartschaumplatte

– als Rohrverkleidung LB/652, T1/030, Seite 10

– als Wandbekleidung LB/652, T1/028, Seite 10

K

Kehlsockel Gruppe B Ia/IIa/Ib LB/652, T1/160, Seite 20

Kehlsockelecke Gruppe A Ia/IIa/Ib LB/652, T1/170, Seite 20

L

Loch für Installationen LB/652, T1/280, Seite 26

M

Mehrpreis

– Bewehrung LB/652, T1/262, Seite 25

– Bewertungsgruppe Rutschgefahr LB/652, T1/254, Seite 24

– Bodenbelag im Gefälle LB/652, T1/256, Seite 24

– hydraulisch erhärtender Kleber LB/652, T1/252, Seite 24

– Mosaik, vorderseitig verklebt LB/652, T1/250, Seite 24

– Schrägschnitt LB/652, T1/264, Seite 25

– Verfugung LB/652, T1/258, Seite 24

– Verlegen im Dickbett LB/652, T1/260, Seite 25

R

Rohrverkleidung Hartschaumplatten LB/652, T1/030, Seite 10

S

Schutzabdeckung

– LB/652, T1/010, Seite 8

– an Deckenrand LB/652, T1/011, Seite 8

Sockel

– Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb, 10 x 10 cm LB/652, T1/150, Seite 19

– Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb, 10 x 10 cm LB/652, T1/140, Seite 19

– Klinkerplatten, Nennmaß 10 x 20 cm LB/652, T1/180, Seite 20

– Klinkerplatten, Nennmaß 30 x 30 cm LB/652, T1/182, Seite 21

– Naturstein LB/652, T1/200, Seite 21

– Solnhofener Platten LB/652, T1/190, Seite 21

Standardbeschreibung LB/652, T1/001, Seite 7

Staubschutzwand

– Durchgangsöffnung LB/652, T1/013, Seite 9

– freistehend LB/652, T1/012, Seite 8

Stufenbelag

– Setzstufe, A Ia/IIa/Ib/IIb LB/652, T1/240, Seite 23

– Setzstufe, B Ia/IIa/Ib/IIb LB/652, T1/214, Seite 22

– Trittstufe, A Ia/Ib/IIa/IIb, gerade LB/652, T1/220, Seite 23

– Trittstufe, A Ia/Ib/IIa/IIb, gewendelt LB/652, T1/222, Seite 23

– Trittstufe, B Ia/IIa/Ib/IIb, gerade LB/652, T1/210, Seite 22

– Trittstufe, B Ia/IIa/Ib/IIb, gewendelt LB/652, T1/212, Seite 22

U

Untergrund

– ausgleichen LB/652, T1/024, Seite 9

– spachteln LB/652, T1/024, Seite 9

V

Voranstrich LB/652, T1/022, Seite 9

W

Wandbekleidung

– Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb, glasiert LB/652, T1/060, Seite 13

– Gruppe B Ia/Ib, Mosaik LB/652, T1/054, Seite 13

– Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb LB/652, T1/050, Seite 12

– Gruppe B III LB/652, T1/052, Seite 12

– Hartschaumplatten LB/652, T1/028, Seite 10