Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite
653	**ESTRICHARBEITEN**	001	7
1	**Standardbeschreibungen**	001	7
2	**Abbruch**	010	8
3	**Vorbereitende Arbeiten**	019	9
4	**Trennschichten**	040	10
5	**Dämmstoffe**	050	11
5.1	Trittschalldämmschichten	050	11
5.2	Wärmedämmschichten	070	14
5.3	Schüttungen	080	19
6	**Randdämmstreifen**	093	21
7	**Zementestriche**	100	22
7.1	Verbundestrich	100	22
7.2	Ausgleichsestrich	110	23
7.3	auf Trennschicht	120	24
7.4	auf Dämmschicht	130	28
7.5	Hartstoffestrich	150	36
8	**Zementfließestriche**	190	37
8.1	auf Trennschicht	190	37
8.2	auf Dämmschicht	200	41
9	**Calciumsulfatestriche**	215	45
9.1	auf Trennschicht	215	45
9.2	auf Dämmschicht	220	46
10	**Calciumsulfatfließestriche**	230	48
10.1	auf Trennschicht	230	48
10.2	auf Dämmschicht	240	49
11	**Heizestriche**	250	51
11.1	Zementestrich	250	51
11.2	Zementfließestrich	260	59
11.3	Calciumsulfatestrich	265	63
11.4	Calciumsulfatfließestrich	270	64
12	**Abschlüsse und Einbauten**	295	65
12.1	Gefälle des Untergrundes	295	65
12.2	Fugen	300	65
12.3	Kehlsockel	330	66
12.4	Fuge/Riss im Estrich sanieren	350	66
12.5	Bewehrungen Estrich	400	67
12.6	Oberflächenbehandlung	510	67
12.7	Einbauteile	600	67
12.7.1	Estrichprofile	600	67
12.7.2	Matte/Revisionsrahmen	610	68
12.7.3	Schienen/Profile	620	69
Alphabetisches Sachverzeichnis			71

T1	T2	Langtext	T3
001		**1 - Standardbeschreibungen**	01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	

2 - Abbruch

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
010		Estrich abbrechen, Fläche bis 5 m2,	Dicke Estrich				
			bis 30 mm	über 30 bis 40 mm	über 40 bis 50 mm	über 50 bis 60 mm	über 60 bis 70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Verbundestrich, kugelstrahlen und absaugen,	29,80	31,30	32,90	—	—
	02	Verbundestrich, fräsen und absaugen,	27,70	29,60	30,70	—	—
	03	auf Trennschicht, einschl. Trennschicht,	—	—	22,60	24,20	26,80
	04	auf Dämmschicht, einschl. Dämmung und Trennschicht,	—	—	27,00	28,70	30,50

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
011		Estrich abbrechen, Fläche über 5 m2,	Dicke Estrich				
			bis 30 mm	über 30 bis 40 mm	über 40 bis 50 mm	über 50 bis 60 mm	über 60 bis 70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Verbundestrich, kugelstrahlen und absaugen,	27,70	30,70	—	—	—
	02	Verbundestrich, fräsen und absaugen,	25,50	28,60	—	—	—
	03	auf Trennschicht, einschl. Trennschicht,	—	—	20,50	22,00	24,70
	04	auf Dämmschicht, einschl. Dämmung und Trennschicht,	—	—	24,90	26,60	28,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
012		Estrich abbrechen, bewehrt, Fläche bis 5 m2,	Dicke Estrich			
			bis 40 mm	über 40 bis 50 mm	über 50 bis 60 mm	über 60 bis 70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	auf Trennschicht, einschl. Trennschicht,	33,30	35,10	37,10	39,40
	02	auf Dämmschicht, einschl. Dämmung und Trennschicht,	38,10	40,10	41,90	43,80

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
013		Estrich abbrechen, bewehrt, Fläche über 5 m2,	Dicke Estrich			
			bis 40 mm	über 40 bis 50 mm	über 50 bis 60 mm	über 60 bis 70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	auf Trennschicht, einschl. Trennschicht,	31,20	33,00	35,00	37,30
	02	auf Dämmschicht, einschl. Dämmung und Trennschicht,	35,90	37,90	39,80	41,70

3 - Vorbereitende Arbeiten

019 Schutzabdeckung,

T2	Langtext	01 Boden EUR/m2	02 Wand EUR/m2	03 Tür/ Fenster EUR/m2	04 technische Geräte EUR/m2	05 Treppe EUR/m2	06 Einrichtungen EUR/m2
01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—
02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—
03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70
04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50
05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt, einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—
06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—
07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—
08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—
09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—

020 Untergrund vorbereiten für Verbundestrich,

T2	Langtext	01 EUR/m2
01	kugelstrahlen und absaugen	8,60
02	fräsen und absaugen	6,80

021 Trennschnitt als Flächenbegrenzung vor Abbruch, staubarm,

T2	Langtext	01 Dicke bis 30 mm EUR/m	02 Dicke über 30 bis 40 mm EUR/m	03 Dicke über 40 bis 50 mm EUR/m
01	ohne Angabe,	6,45	9,75	13,00

030 Haftbrücke,

T2	Langtext	01 EUR/m2
01	aus Haftemulsion auf Kunststoffbasis	2,25
02	aus werksgemischtem Trockenmörtel	4,90
03	aus Epoxidharz für Zweikomponentenkunstharzestrich, mit Quarzsand abstreuen, überflüssigen Quarzsand abfegen	17,80

4 - Trennschichten

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
040		Trennschicht aus PE-Folie,	Dicke	
			0,1 mm	0,15 mm
			EUR/m2	EUR/m2
	01	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,1-lagig, Stöße 10 cm überlappend,	0,95	1,25
	02	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,2-lagig, Stöße 10 cm überlappend,	1,80	2,25
	03	als Unterlage für mineralisch gebundenen Fließestrich,1-lagig, Stöße 10 cm überlappend, verklebt,	1,25	1,60
	04	als Unterlage für mineralisch gebundenen Fließestrich,2-lagig, Stöße 10 cm überlappend, verklebt,	2,10	2,55

T1	T2	Langtext	T3
			01
041		Trennschicht aus kunststoffbeschichtetem Papier, mind. 100 g/m2,	
			EUR/m2
	01	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,1-lagig, Stöße überlappend	0,85
	02	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,2-lagig, Stöße überlappend	1,60
	03	als Unterlage für mineralisch gebundenen Fließestrich,1-lagig, Stöße überlappend, verklebt	1,25
	04	als Unterlage für mineralisch gebundenen Fließestrich,2-lagig, Stöße überlappend, verklebt	2,10

T1	T2	Langtext	T3
			01
042		Trennschicht aus bitumengetränktem Papier, mind. 100 g/m2,	
			EUR/m2
	01	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,1-lagig, Stöße überlappend	0,53
	02	als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich,1-lagig, Stöße überlappend	1,00

5 - Dämmstoffe

5.1 - Trittschalldämmschichten

050 Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, als Unterlage für **Estrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sm, bis 3 mm (CP 3), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,

T2		01	02	03	04	05
		Dicke je Lage				
		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	12,20	13,20	14,40	15,00	16,70
	02	10,90	11,90	14,00	14,60	15,00

051 Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MWDIN EN 13162, als Unterlage für **Estrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sg, bis 2 mm (CP 2), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,

T2		01	02	03	04	05
		Dicke je Lage				
		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	19,10	22,60	26,80	29,20	32,60
	02	17,80	21,20	25,40	27,80	31,30

052 Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Unterlage für **Estrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sm, bis 3 mm (CP 3),Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,

T2		01	02	03	04	05
		Dicke je Lage				
		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	4,80	5,25	5,80	6,05	6,40
	02	3,70	4,15	4,70	4,95	5,25

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
053		Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Unterlage für **Estrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sm, bis 2 mm (CP 2), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,	Dicke je Lage				
			20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	dynamische Steifigkeit bis 20 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	3,25	3,90	4,60	4,95	5,25
	02	dynamische Steifigkeit über 20 bis 30 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	4,35	5,05	5,70	6,05	6,40
			01	02	03	04	05
054		Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Unterlage für **Estrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sg, bis 2 mm (CP 2), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,	Dicke je Lage				
			20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	dynamische Steifigkeit bis 20 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	4,35	5,05	5,70	6,05	6,40
	02	dynamische Steifigkeit über 20 bis 30 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	5,50	6,15	6,85	7,15	7,50
			01	02	03	04	05
060		Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, als Unterlage für **Fertigteilestrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sg, bis 2 mm (CP 2), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,	Dicke je Lage				
			20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	dynamische Steifigkeit 20 bis 70 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4,	7,45	8,40	9,60	10,60	11,90
	02	dynamische Steifigkeit 20 bis 70 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4,	6,10	7,10	9,25	9,70	10,20

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
062		Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Unterlage für **Fertigteilestrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sg, bis 2 mm (CP 2),Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,	Dicke je Lage					
			15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	dynamische Steifigkeit 20 bis 30 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4,	4,35	4,80	5,25	5,80	5,95	6,40
	02	dynamische Steifigkeit 20 bis 30 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4,	3,25	3,70	4,15	4,70	4,80	5,25
			01	02	03	04	05	06
063		Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Unterlage für **Fertigteilestrich**, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), Zusammendrückbarkeit sg, bis 2 mm (CP 2), Anwendungsgebiet DES DIN 4108-10,	Dicke je Lage					
			15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	dynamische Steifigkeit bis 20 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	2,70	3,25	3,90	4,60	4,95	5,25
	02	dynamische Steifigkeit bis 30 MN/m3, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	3,80	4,35	5,05	5,70	6,05	6,40
			01					
064		Trittschalldämmschicht aus Polyethylen-Schaum, als Unterlage für **Fertigteilestrich**,	Dicke					
			6 mm					
			EUR/m2					
	01	lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	2,90					

T1	T2	Langtext	T3					
		5.2 - Wärmedämmschichten						
			01	02	03	04	05	06
070		Wärmedämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, für Fußboden, als Unterlage für Estrich/Trittschalldämmschicht,	Dicke je Lage					
			15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	7,20	8,30	9,35	10,40	11,50	13,10
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	7,80	9,10	10,30	11,50	12,70	14,00
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	8,40	9,95	11,30	12,60	13,90	15,40
			07	08	09	10	11	12
			Dicke je Lage					
			50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	14,80	16,90	19,10	20,20	21,20	23,50
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	16,40	18,20	21,40	22,60	23,90	26,30
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	18,10	19,60	23,60	25,00	26,50	28,90

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
071		Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, für Fußboden, als Unterlage für Estrich/Fertigteilestrich/Trittschalldämmschicht,	Dicke je Lage					
			20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	3,25	4,50	5,70	7,05	8,30	9,40
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	3,60	4,95	6,25	8,75	9,05	9,85
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	4,25	5,50	6,70	8,20	9,65	10,90
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	4,05	5,50	6,95	8,40	9,85	10,80
	05	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	4,60	6,15	7,60	9,20	10,80	11,60
	06	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	5,05	6,70	9,50	10,10	11,60	12,80
	07	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	4,80	6,50	8,20	9,75	11,40	12,30
	08	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	5,60	7,30	8,95	10,40	12,40	13,70
	09	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	5,80	8,50	12,20	13,60	14,70	15,60

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Dicke je Lage				
			60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	12,20	15,10	15,90	17,90	20,70
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	14,30	16,60	18,00	19,80	22,40
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	15,20	18,00	19,80	22,60	24,50
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	13,30	16,20	17,10	19,00	22,00
	05	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	14,70	17,80	19,40	20,90	22,80
	06	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	15,80	19,50	21,10	22,70	26,20
	07	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	14,40	17,40	18,40	20,30	23,20
	08	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	15,60	18,30	20,70	21,80	23,60
	09	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	16,60	19,50	22,30	24,20	27,90

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
072		Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, für Fußboden, als Unterlage für Estrich/Fertigteilestrich/Trittschalldämmschicht,	Dicke je Lage					
			15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	5,40	6,15	8,30	9,50	12,80	15,00
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	5,60	6,40	8,60	9,95	13,40	15,70
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	6,25	7,10	9,75	11,30	15,50	18,10
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	9,30	10,10	13,30	16,20	24,50	28,80
	05	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	10,10	10,90	14,40	17,70	26,80	31,20
	06	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	10,90	11,50	15,60	19,00	28,90	33,70
			07	08	09	10	11	
			Dicke je Lage					
			80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	17,20	19,40	21,60	23,90	26,00	
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	18,10	20,40	22,70	25,10	27,40	
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	20,80	23,40	26,10	28,80	31,50	
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dm, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	32,90	36,00	30,10	45,50	48,60	
	05	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	35,80	40,30	44,90	49,50	54,00	
	06	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	36,50	43,60	48,50	53,30	58,20	

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
073		Wärmedämmschicht aus Polyurethan-/Polyisocyanurat Hartschaum PUR/PIR DIN EN 13165, für Fußboden, als Unterlage für Estrich/Fertigteilestrich/Trittschalldämmschicht,	Dicke je Lage					
			20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	11,10	11,90	12,80	14,80	17,50	19,90
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	12,40	13,20	14,20	16,10	18,80	21,20
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	12,90	13,70	14,70	17,00	19,20	21,80
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	13,10	13,90	15,00	17,20	19,40	22,10

T1	T2	Langtext	07	08	09	10
			Dicke je Lage			
			80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	22,40	24,90	27,40	30,00
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	23,90	26,30	29,20	31,20
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit dh, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	24,90	27,90	30,50	32,50
	04	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK DIN 4108-4, Druckbelastbarkeit ds, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	26,00	29,20	31,90	34,20

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
074		Wärmedämmschicht aus Schaumglas CG DIN EN 13167, für Fußboden, als Unterlage für Estrich/Fertigteilestrich/Trittschalldämmschicht,	Dicke je Lage					
			40 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,050 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	10,20	13,70	16,10	18,50	20,80	23,20
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	17,40	26,30	30,80	35,30	38,50	32,30
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	20,40	31,00	36,10	39,10	46,70	52,00

T1	T2	Langtext	07	08
			Dicke je Lage	
			110 mm	120 mm
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,050 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	25,60	27,80
	02	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	48,70	52,10
	03	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10,	57,10	62,40

5.3 - Schüttungen

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05
080		Wärmedämmschicht aus Perlit, als lose Schüttung,Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,060 W/mK, einschl. Rieselschutz,	Dicke				
			bis 20 mm	über 20 bis 40 mm	über 40 bis 60 mm	über 60 bis 80 mm	über 80 bis 100 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Körnung bis 4 mm,	2,50	3,50	4,70	6,10	7,55
	02	Körnung über 4 bis 8 mm,	2,30	3,25	4,55	7,20	9,85

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
081		Wärmedämmschicht aus Perlit, ummantelt mit Bitumen, als lose Schüttung, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,060 W/mK, einschl. Rieselschutz,	Dicke				
			bis 20 mm	über 20 bis 40 mm	über 40 bis 60 mm	über 60 bis 80 mm	über 80 bis 100 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Körnung bis 4 mm,	3,70	4,70	5,90	7,30	8,75
	02	Körnung 4 bis 8 mm,	3,50	4,45	5,75	8,40	11,00

6 - Randdämmstreifen

093 Randstreifen aus PE-Schaum mit Folienlasche,

T2	01	02	03	04
	Höhe			
	100 mm	120 mm	130 mm	150 mm
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
01 Dicke 10 mm,	0,45	0,56	0,67	0,90

094 Randstreifen aus Mineralwolle,

T2	01	02
	Höhe	
	80 mm	100 mm
	EUR/m	EUR/m
01 Dicke 10 mm,	0,84	—
02 Dicke 12 mm,	—	1,10

7 - Zementestriche

7.1 - Verbundestrich

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
100		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Verbundestrich, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,	14,70	16,00	17,40	18,70	20,00	21,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,	15,20	16,60	17,90	19,30	20,70	22,00
			01	02	03	04	05	06
101		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Verbundestrich, als Nutzestrich, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse bis C 30,	15,10	16,60	17,90	18,10	20,60	22,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 30 bis C 50,	15,70	17,00	18,50	18,70	21,20	23,60
			01	02	03	04	05	06
102		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Verbundestrich, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,	14,70	16,00	17,40	18,70	20,00	21,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,	15,20	16,60	17,90	19,30	20,70	22,00
			01	02	03	04	05	06
103		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Verbundestrich, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse bis C 30,	15,10	16,60	17,90	18,10	20,60	22,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 30 bis C 50,	15,70	17,00	18,50	18,70	21,20	23,60

7.2 - Ausgleichsestrich

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
110		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Ausgleichsestrich, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke				
			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,	14,40	15,80	17,10	18,50	19,80
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,	15,00	16,40	17,70	19,00	20,40

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
111		Zementestrich CT DIN 18560-3, als Ausgleichsestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 bis F 15 DIN EN 13813,	Nenndicke				
			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,	14,40	15,80	17,10	18,50	19,80
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,	15,00	16,40	17,70	19,00	20,40

T1	T2	Langtext	T3					
		7.3 - auf Trennschicht						
			01	02	03	04	05	06
120		Zementestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	11,30	11,90	12,70	13,90	15,10	16,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	11,50	12,10	12,90	14,20	15,60	16,90
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	13,40	14,80	16,10	17,50
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	13,80	15,10	16,50	17,80
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	15,50	16,80	18,10
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,00	17,40	18,70
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	17,60	20,00
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	18,70	21,20

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
121		Zementestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, als Nutzestrich, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	11,90	12,40	13,20	14,40	15,70	16,90
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	12,10	12,70	13,40	14,80	16,10	17,50
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,00	15,30	16,70	18,00
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,30	15,70	17,00	18,40
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,00	17,40	18,70
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,60	17,90	19,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	18,10	20,60
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	19,30	21,70

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
122		Zementestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,60	14,10	14,90	16,10	17,40	18,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,80	14,30	15,10	16,50	17,80	19,20
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	15,70	17,00	18,40	19,70
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,00	17,40	18,70	20,00
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	17,70	19,00	20,40
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,30	19,60	20,90
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	19,80	22,30
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	20,90	23,40

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
123		Zementestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	14,10	14,70	15,50	16,70	17,90	19,20
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	14,30	14,90	15,70	17,00	18,40	19,70
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,20	17,60	18,90	20,30
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,60	17,90	19,30	20,60
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,30	19,60	20,90
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,80	20,20	21,50
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	20,40	22,80
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	21,50	24,00

T1	T2	Langtext	T3					
		7.4 - auf Dämmschicht						
			01	02	03	04	05	06
130		Zementestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	—	12,70	13,40	14,20	15,00	15,80
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	12,70	12,90	13,70	14,40	15,20	16,00
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,00	13,20	14,10	14,90	15,70	16,50
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,00	14,80	15,60	16,40
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,20	15,00	15,80	16,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,70	15,50	16,20	17,00
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	15,30	16,10	16,90
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	15,60	16,40	17,10
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,00	16,80	17,60
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Nenndicke				
			70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,60	17,40	18,10	18,90	19,70
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,80	17,60	18,40	19,20	19,90
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,40	18,10	19,00	19,80	20,80
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	17,20	18,00	18,90	19,70	20,70
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	17,50	18,30	19,20	19,90	20,90
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	18,00	18,80	19,80	20,60	21,80
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	17,90	18,70	19,70	20,50	21,50
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	18,10	18,90	19,90	20,70	21,70
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	18,70	19,50	20,60	21,40	22,60
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	18,60	19,40	20,50	21,30	22,40
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	18,80	19,60	20,70	21,50	22,60
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	19,40	20,20	21,40	22,20	23,50

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
132		Zementestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, als Nutzestrich, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	—	13,20	14,00	14,80	15,60	16,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,20	13,40	14,20	15,00	15,80	16,60
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,60	13,80	14,70	15,50	16,20	17,00
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,60	15,30	16,10	16,90
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	14,80	15,60	16,40	17,10
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	15,20	16,00	16,80	17,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	15,90	16,70	17,50
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,10	16,90	17,70
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	16,60	17,40	18,10
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Nenndicke				
			70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,10	17,90	18,70	19,50	20,30
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,40	18,10	18,90	19,70	20,50
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,90	18,70	19,60	20,40	21,40
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	17,80	18,60	19,50	20,30	21,30
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	18,00	18,80	19,70	20,50	21,50
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	18,60	19,40	20,40	21,20	22,40
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	18,50	19,30	20,30	21,10	22,10
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	18,70	19,50	20,50	21,30	22,30
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	19,30	20,00	21,20	22,00	23,20
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	19,20	19,90	21,10	21,80	23,00
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	19,40	20,20	21,30	22,10	23,20
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	19,90	20,70	22,00	22,70	24,10

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
134		Zementestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	—	14,90	15,70	16,50	17,20	18,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	14,90	15,10	15,90	16,70	17,50	18,30
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,20	15,50	16,40	17,10	17,90	18,70
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,20	17,00	17,80	18,60
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,50	17,20	18,00	18,80
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,90	17,70	18,50	19,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	17,60	18,40	19,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	17,80	18,60	19,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,30	19,00	19,80
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Nenndicke				
			70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,80	19,60	20,40	21,20	22,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,00	19,80	20,60	21,40	22,20
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,60	20,40	21,30	22,10	23,10
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,50	20,30	21,20	22,00	23,00
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,70	20,50	21,40	22,20	23,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	20,30	21,10	22,10	22,80	24,10
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,20	20,90	22,00	22,70	23,70
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,40	21,20	22,20	23,00	24,00
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,90	21,70	22,80	23,60	24,90
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	20,80	21,60	22,70	23,50	24,60
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	21,10	21,80	23,00	23,70	24,90
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	21,60	22,40	23,60	24,40	25,80

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
138		Zementestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	—	15,50	16,20	17,00	17,80	18,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,50	15,70	16,50	17,20	18,00	18,80
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,80	16,00	16,90	17,70	18,50	19,30
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	16,80	17,60	18,40	19,20
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	17,00	17,80	18,60	19,40
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	17,50	18,30	19,00	19,80
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,10	18,90	19,70
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,40	19,20	19,90
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	18,80	19,60	20,40
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Nenndicke				
			70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,40	20,20	20,90	21,70	22,50
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,60	20,40	21,20	22,00	22,70
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,20	20,90	21,80	22,60	23,60
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	20,00	20,80	21,70	22,50	23,50
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	20,30	21,10	22,00	22,70	23,70
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	20,80	21,60	22,60	23,40	24,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,70	21,50	22,50	23,30	24,30
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,90	21,70	22,70	23,50	24,50
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	21,50	22,30	23,40	24,20	25,40
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	21,40	22,20	23,30	24,10	25,20
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	21,60	22,40	23,50	24,30	25,40
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	22,20	23,00	24,20	25,00	26,30

7.5 - Hartstoffestrich

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
150		Zementgebundener Hartstoffestrich CT DIN 18560-7, 2-schichtig, als Verbundestrich, Oberfläche maschinell geglättet,	Nenndicke Übergangsschicht					
			25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beanspruchungsgruppe II, Festigkeitsklasse F 9A/F 11M/F 9KS, Nenndicke der Hartstoffschicht 10 mm,	14,20	15,20	16,20	17,20	18,30	19,20
	02	Beanspruchungsgruppe II, Festigkeitsklasse F 9A/F 11M/F 9KS, Nenndicke der Hartstoffschicht 15 mm,	15,50	16,50	17,50	18,50	19,60	20,50
	03	Beanspruchungsgruppe III, Festigkeitsklasse F 9A/F 11M/F 9KS, Nenndicke der Hartstoffschicht 10 mm,	14,10	15,10	16,10	17,10	18,10	19,00
	04	Beanspruchungsgruppe III, Festigkeitsklasse F 9A/F 11M/F 9KS, Nenndicke der Hartstoffschicht 15 mm,	15,30	16,40	17,40	18,40	19,50	20,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
155		Hartstoffeinstreuung aus Zement und Hartstoff als trockene Mischung in den frischen Estrich einarbeiten, Oberfläche maschinell geglättet, einschl. Abdeckung mit Folie,	Dicke der Einstreuschicht			
			2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beanspruchungsgruppe III,	8,05	8,85	9,65	10,30

8 - Zementfließestriche

8.1 - auf Trennschicht

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
190		Zementfließestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,00	17,70	20,40	23,10
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,80	18,50	21,20	23,90
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	25,50	28,20	30,90
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	26,30	29,00	31,70
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	29,20	32,40
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	30,10	33,40
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	34,60
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
191		Zementfließestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, als Nutzestrich, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,60	18,30	20,90	23,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,40	19,00	21,70	24,40
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	26,10	28,80	31,50
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	26,90	29,60	32,30
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	29,80	32,90
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	30,70	33,90
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	35,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	37,00

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
192		Zementfließestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,20	19,90	22,60	25,30
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,00	20,70	23,40	26,10
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	27,80	30,50	33,20
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	28,60	31,20	33,90
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	31,50	34,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	32,40	35,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,80
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	38,60

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
193		Zementfließestrich CT DIN 18560-4, auf Trennschicht, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,80	20,50	23,20	25,90
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,60	21,30	24,00	26,70
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	28,30	31,00	33,70
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	29,10	31,80	34,50
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	32,00	35,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	32,90	36,20
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	37,40
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	39,20

T1	T2	Langtext	T3			
		8.2 - auf Dämmschicht				
			01	02	03	04
200		Zementfließestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen,Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,50	18,90	22,00	25,80
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,70	20,00	23,10	26,90
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,10	20,60	23,60	27,40
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	19,70	22,70	26,50
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	20,80	23,90	27,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	22,00	25,00	28,80
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	23,60	27,40
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	24,80	28,60
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	25,90	29,70
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	33,80
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	34,90
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,10

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
201		Zementfließestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, als Nutzestrich, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,00	19,50	22,50	26,30
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 - C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,30	20,60	23,60	27,40
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,70	21,20	24,20	28,00
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	20,30	23,30	27,10
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	21,40	24,40	28,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	22,50	25,50	29,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	24,20	28,00
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	25,30	29,10
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	26,40	30,20
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	34,40
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	35,50
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,60

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
202		Zementfließestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %,Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,70	21,20	24,20	28,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,90	22,30	25,30	29,10
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,40	22,80	25,90	29,70
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	22,00	25,00	28,80
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	23,10	26,10	29,90
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	24,20	27,20	31,00
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	25,90	29,70
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	27,00	30,80
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	28,10	31,90
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,10
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	37,20
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	38,30

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
203		Zementfließestrich CT DIN 18560-2, auf Dämmschicht, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,30	21,70	24,80	28,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,50	22,80	25,90	29,70
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,90	23,40	26,40	30,20
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	22,50	25,50	29,30
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	23,60	26,70	30,50
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	24,80	27,80	31,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	26,40	30,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	27,60	31,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	28,70	32,50
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	36,60
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	37,70
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	38,90

9 - Calciumsulfatestriche

9.1 - auf Trennschicht

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
215		Calciumsulfatestrich CA DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke				
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	13,60	15,00	17,70	20,40	23,10
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	14,00	15,50	18,10	20,80	23,50
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	18,50	21,20	23,90
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	18,90	21,60	24,30
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	22,00	24,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	22,40	25,10
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	25,90
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	27,10

T1	T2	Langtext	T3					
		9.2 - auf Dämmschicht						
			01	02	03	04	05	06
220		Calciumsulfatestrich CA DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,60	16,90	18,30	19,60	20,90	22,30
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,00	17,40	18,70	20,00	21,40	22,70
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	19,00	20,40	21,70	23,10
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	19,50	20,80	22,20	23,50
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	21,20	22,50	23,90
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	21,60	23,00	24,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			70 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	24,10
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,40
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,90
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	26,40
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	27,70

10 - Calciumsulfatfließestriche

10.1 - auf Trennschicht

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
230		Calciumsulfatfließestrich CAF DIN 18560-4, auf Trennschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke				
			35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,10	16,60	19,30	22,00	24,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,60	17,00	19,70	22,40	25,10
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	20,00	22,70	25,40
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	20,50	23,20	25,90
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	23,50	26,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	24,00	26,70
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	27,40
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	28,70

T1	T2	Langtext	T3					
		10.2 - auf Dämmschicht						
			01	02	03	04	05	06
240		Calciumsulfatfließestrich CAF DIN 18560-2, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche gerieben,Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,10	18,50	19,80	21,20	22,50	23,90
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,60	18,90	20,30	21,60	23,00	24,30
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	20,60	22,00	23,30	24,60
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	—	—	21,10	22,40	23,70	25,10
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	22,70	24,10	25,40
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	—	—	23,20	24,50	25,90
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			70 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	25,20
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	25,60
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	26,00
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	26,40
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	26,80
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	27,20
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	28,00
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	29,20

11 - Heizestriche

11.1 - Zementestrich

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
250		Heizestrich als Zementestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,70	16,50	17,20	18,00	18,80	19,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	15,90	16,70	17,50	18,30	19,00	19,80
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,40	17,10	18,00	18,80	19,70	20,50
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	16,20	17,00	17,90	18,70	19,60	20,40
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	16,50	17,20	18,10	18,90	19,80	20,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	16,90	17,70	18,70	19,50	20,50	21,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	16,80	17,60	18,60	19,40	20,40	21,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	17,00	17,80	18,80	19,60	20,60	21,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	17,50	18,30	19,40	20,20	21,30	22,10
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	19,30	20,00	21,20	22,00
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	19,50	20,30	21,40	22,20
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	20,00	20,80	22,10	22,80

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			90 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,60
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,50
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	21,40
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	21,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,50
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	22,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	22,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	23,30
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	23,10
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	23,30
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	24,20

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
251		Heizestrich als Zementestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, als Nutzestrich, Oberfläche von Hand geglättet, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,40	17,10	17,90	18,70	19,50	20,30
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	16,60	17,40	18,10	18,90	19,70	20,50
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	17,00	17,80	18,70	19,50	20,40	21,20
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	16,90	17,70	18,60	19,40	20,30	21,10
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	17,10	17,90	18,80	19,60	20,50	21,30
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	17,60	18,40	19,40	20,20	21,20	22,00
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	17,50	18,30	19,30	20,00	21,10	21,80
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	17,70	18,50	19,50	20,30	21,30	22,10
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	18,10	18,90	20,00	20,80	22,00	22,70
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	19,90	20,70	21,80	22,60
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	20,20	20,90	22,10	22,80
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	20,70	21,50	22,70	23,50

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			90 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,10
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,30
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	22,20
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,10
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,30
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,20
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	22,80
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	23,10
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	24,00
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	23,70
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	24,00
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	24,90

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
252		Heizestrich als Zementestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,00	18,80	19,60	20,40	21,20	22,00
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,30	19,00	19,80	20,60	21,40	22,20
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,70	19,50	20,40	21,20	22,10	22,80
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	18,60	19,40	20,30	21,10	22,00	22,70
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	18,80	19,60	20,50	21,30	22,20	23,00
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,30	20,00	21,10	21,80	22,80	23,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	19,20	19,90	20,90	21,70	22,70	23,50
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	19,40	20,20	21,20	22,00	23,00	23,70
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	19,80	20,60	21,70	22,50	23,60	24,40
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	21,60	22,40	23,50	24,30
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	21,80	22,60	23,70	24,50
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	22,40	23,20	24,40	25,20

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			90 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	22,70
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,00
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,90
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,70
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,00
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,90
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	24,50
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	24,80
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,60
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	25,40
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	25,60
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	26,50

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
253		Heizestrich als Zementestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Oberfläche von Hand geglättet, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,70	19,50	20,30	21,10	21,80	22,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	18,90	19,70	20,50	21,30	22,10	22,80
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,40	20,20	21,10	21,80	22,70	23,50
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,30	20,00	20,90	21,70	22,60	23,40
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,50	20,30	21,20	22,00	22,80	23,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	19,90	20,70	21,70	22,50	23,50	24,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	19,80	20,60	21,60	22,40	23,40	24,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,00	20,80	21,80	22,60	23,60	24,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	20,50	21,30	22,40	23,20	24,30	25,10
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	22,30	23,10	24,20	25,00
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	22,50	23,30	24,40	25,20
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	23,10	23,90	25,10	25,90

T1	T2	Langtext	T3
			07
			Nenndicke
			90 mm
			EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,40
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,60
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	24,50
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,40
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,60
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	25,50
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,40
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	26,30
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	26,10
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	26,30
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	27,20

T1	T2	Langtext	T3			
		11.2 - Zementfließestrich				
			01	02	03	04
260		Heizestrich als Zementfließestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	19,60	22,60	26,40	30,20
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,70	23,70	27,60	31,40
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,30	24,30	28,10	31,90
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	20,40	23,40	27,20	31,00
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	21,50	24,50	28,30	32,10
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,60	25,60	29,50	33,30
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	24,30	28,10	31,90
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	25,40	29,20	33,00
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	26,50	30,40	34,20
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	34,50	38,30
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	35,60	39,40
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	36,70	40,50

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
261		Heizestrich als Zementfließestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, als Nutzestrich, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	20,30	23,30	27,10	30,90
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,40	24,40	28,20	32,00
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	22,00	25,00	28,80	32,60
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	21,10	24,10	27,90	31,70
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,20	25,20	29,00	32,80
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,30	26,30	30,10	33,90
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	25,00	28,80	32,60
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	26,10	29,90	33,70
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	27,20	31,00	34,80
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	35,20	39,00
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	36,30	40,10
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	37,40	41,20

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
262		Heizestrich als Zementfließestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	21,80	24,90	28,70	32,50
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,00	26,00	29,80	33,60
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,50	26,50	30,40	34,20
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	22,60	25,60	29,50	33,30
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,70	26,80	30,60	34,40
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,90	27,90	31,70	35,50
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	26,50	30,40	34,20
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	27,70	31,50	35,30
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	28,80	32,60	36,40
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	36,70	40,50
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	37,90	41,70
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	39,00	42,80

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
263		Heizestrich als Zementfließestrich CT DIN 18560-2, Bauart A, als Nutzestrich, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 24 h bei Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	22,50	25,50	29,30	33,20
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,60	26,70	30,50	34,30
	03	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	24,20	27,20	31,00	34,80
	04	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,30	26,30	30,10	33,90
	05	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,40	27,40	31,20	35,10
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	25,50	28,60	32,40	36,20
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	27,20	31,00	34,80
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	28,30	32,10	36,00
	09	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	29,50	33,30	37,10
	10	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	37,40	41,20
	11	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	38,50	42,30
	12	Druckfestigkeitsklasse über C 40 bis C 50, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	—	39,60	43,50

T1	T2	Langtext	T3					
		11.3 - Calciumsulfatestrich						
			01	02	03	04	05	06
265		Heizestrich als Calciumsulfatestrich CAF DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Oberfläche von Hand geglättet, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke					
			65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,00	24,30	25,60	27,00	28,30	29,70
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,40	24,80	26,10	27,40	28,80	30,10
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,70	25,10	26,40	27,80	29,10	30,50
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	24,20	25,50	26,90	28,20	29,60	30,90
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	24,50	25,90	27,20	28,60	29,90	31,20
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	25,00	26,30	27,70	29,00	30,40	31,70
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	27,10	28,40	29,80	31,10	32,50
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	28,30	29,70	31,00	32,40	33,70

11.4 - Calciumsulfatfließestrich

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
270		Heizestrich als Calciumsulfatfließestrich CAF DIN 18560-2, Bauart A, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen, Heizrohrdurchmesser bis 20 mm, Biegezugfestigkeitsklasse F 4/F 5 DIN EN 13813,	Nenndicke			
			60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	22,50	25,20	27,90	30,60
	02	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,	23,00	25,60	28,30	31,00
	03	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,30	26,00	28,70	31,40
	04	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,Flächenlasten bis 3 kN/m2),	23,70	26,40	29,10	31,80
	05	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	26,80	29,50	32,10
	06	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,Flächenlasten bis 4 kN/m2),	—	27,20	29,90	32,60
	07	Druckfestigkeitsklasse C 20,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	28,00	30,70	33,40
	08	Druckfestigkeitsklasse über C 20 bis C 40,lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,Flächenlasten bis 5 kN/m2),	—	29,20	31,90	34,60

12 - Abschlüsse und Einbauten

12.1 - Gefälle des Untergrundes

T1	T2	Langtext	T3
			01
295		Herstellen der Oberfläche mit Gefälle,	
			EUR/m2
	01	zweiseitig	3,80
	02	dreiseitig	5,90
	03	pyramidal	9,65

12.2 - Fugen

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
300		Fuge in Estrich ausräumen,	Fugenbreite			
			5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Fugenflanke reinigen, vorbehandeln und ausgebrochene Fugenkanten mit Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis anarbeiten,	13,30	14,90	17,20	19,60

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
301		Bewegungsfuge in Estrich, durch Einlegen von expandiertem Polystyrol EPS DIN EN 13163,	Fugenbreite					
			5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Fugentiefe über 30 bis 50 mm,	0,53	0,64	0,74	0,85	0,95	1,05
	02	Fugentiefe über 50 bis 80 mm,	1,15	1,25	1,40	1,50	1,60	1,70

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
302		Bewegungsfuge in Estrich, durch Einlegen von Mineralwolle MW DIN EN 13162,	Fugenbreite					
			5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Fugentiefe über 30 bis 50 mm,	0,53	0,64	0,74	0,85	0,95	1,05
	02	Fugentiefe über 50 bis 80 mm,	1,15	1,25	1,40	1,50	1,60	1,70

T1	T2	Langtext	T3					
303		Bewegungsfuge in Estrich, durch Einlegen von PE-Schaumstreifen,	01	02	03	04	05	06
			Fugenbreite					
			5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Fugentiefe über 30 bis 50 mm,	0,32	0,42	0,53	0,64	0,74	0,85
	02	Fugentiefe über 50 bis 80 mm,	0,95	1,05	1,15	1,25	1,40	1,50
304		Bewegungsfuge in Estrich, durch Einlegen von Fugenband,	01	02	03	04	05	06
			Fugenbreite					
			5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Fugentiefe über 30 bis 50 mm,	1,40	1,70	2,00	2,35	2,65	2,85
	02	Fugentiefe über 50 bis 80 mm,	2,00	2,35	2,65	2,95	3,30	3,60
324		Schließen von Fugen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silicon,	01	02	03	04	05	06
			Fugenbreite					
			5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,	1,60	2,85	—	—	—	—
	02	Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1,	—	—	2,65	4,25	6,25	9,45
		12.3 - Kehlsockel						
330		Kehlsockel aus Estrichmörtel,	01					
			EUR/m					
	01	Höhe 25 mm	2,40					
	02	Höhe 30 mm	2,90					
		12.4 - Fuge/Riss im Estrich sanieren						
350		Fuge/Riss im Estrich sanieren,	01					
			EUR/m					
	01	aufweiten, 10 cm lange Querfugen in Abständen von 20 bis 30 cm bis zur Hälfte der Estrichdicke einschneiden, Metallstift einlegen, Fugen grundieren, mit Zweikomponenten-Reaktionsharz ausfüllen, absanden	9,80					
	02	aufweiten, grundieren, mit Zweikomponenten-Reaktionsharz ausfüllen, absanden	7,10					

T1	T2	Langtext	T3
		12.5 - Bewehrungen Estrich	
			01
400		Estrichbewehrung,	
			EUR/m2
	01	Baustahlgitter 50/50/2	4,55
	02	Baustahlgitter 50/50/2, verzinkt	5,30
	03	Baustahlgitter 75/75/3	5,10
	04	Baustahlgitter 75/75/3, verzinkt	5,85
	05	Baustahlgitter 100/100/3	5,60
	06	Baustahlgitter 100/100/3, verzinkt	6,15
	07	Baustahlmatte N 94	5,20
	08	Baustahlmatte N 141	6,35
		12.6 - Oberflächenbehandlung	
			01
510		Estrichoberflächenbehandlung,	
			EUR/m2
	01	durch maschinelles Glätten	1,05
	02	durch Riffeln	5,90
	03	durch Aufrauen mit dem Besen	0,85
		12.7 - Einbauteile	
		12.7.1 - Estrichprofile	
			01
600		Bewegungs-/Schein-/Schwund-/Arbeitsfugenprofil aus PVC-U,	
			EUR/m
	01	Höhe 8 mm	7,75
	02	Höhe 10 mm	7,85
	03	Höhe 12 mm	8,05

T1	T2	Langtext	T3
			01
601		Anschlag-/Kantenschutz-/Trennprofil aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	
			EUR/m
	01	Höhe 8 mm	6,90
	02	Höhe 10 mm	7,95
	03	Höhe 12 mm	10,10
			01
602		Anschlag-/Kantenschutz-/Trennprofil aus PVC-U,	
			EUR/m
	01	Höhe 8 mm	4,05
	02	Höhe 10 mm	4,45
	03	Höhe 12 mm	6,25

12.7.2 - Matte/Revisionsrahmen

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05	06
610		Mattenrahmen,	Länge/Breite					
			60/40 cm	70/40 cm	80/40 cm	90/60 cm	100/50 cm	100/60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aus Stahl, verzinkt,	25,70	27,90	30,10	36,60	36,60	39,20
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	26,90	30,60	31,00	38,80	38,80	41,10
	03	aus Stahl, nichtrostend,	49,90	54,30	58,40	71,60	71,60	76,00
	04	aus Messing,	37,20	40,50	43,80	53,60	53,60	56,80
	05	aus Aluminium,	22,50	22,50	24,50	26,50	32,40	33,40
	06	aus Stahl mit Messingabdeckwinkel,	27,10	28,00	30,30	37,10	37,10	39,30

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05	06
611		Revisionsrahmen einschl. Einlegedeckel	Länge/Breite					
			15/15 cm	20/15 cm	20/20 cm	25/15 cm	25/20 cm	30/15 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aus Stahl, verzinkt,	27,10	28,90	30,70	30,70	32,50	32,50
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	27,80	29,80	31,70	31,70	33,70	33,70
	03	aus Stahl, nichtrostend,	33,50	37,10	40,70	40,70	23,00	44,20
	04	aus Messing,	29,00	31,40	33,70	33,70	36,00	36,00
	05	aus Aluminium,	26,50	28,10	29,80	29,80	31,40	31,40
	06	aus Stahl mit Messingabdeckwinkel,	28,40	30,50	32,80	32,80	34,90	34,90

T1	T2	Langtext	T3					
			07	08	09	10	11	12
			Länge/Breite					
			30/20 cm	30/30 cm	40/20 cm	40/25 cm	40/30 cm	40/40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aus Stahl, verzinkt,	34,10	37,90	37,90	39,80	41,60	45,20
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	35,70	39,60	39,60	41,60	43,70	47,60
	03	aus Stahl, nichtrostend,	47,80	55,00	55,00	69,20	62,20	69,00
	04	aus Messing,	38,40	43,00	43,00	56,50	47,80	52,00
	05	aus Aluminium,	33,00	35,10	36,30	37,80	39,50	42,70
	06	aus Stahl mit Messingabdeckwinkel,	26,40	41,30	41,30	43,60	56,30	50,00

T1	T2	Langtext	T3
			13
			Länge/Breite
			45/30 cm
			EUR/St
	01	aus Stahl, verzinkt,	47,60
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	47,70
	03	aus Stahl, nichtrostend,	70,00
	04	aus Messing,	52,30
	05	aus Aluminium,	43,20
	06	aus Stahl mit Messingabdeckwinkel,	50,10

12.7.3 - Schienen/Profile

T1	T2	Langtext	T3
			01
620		Stoß-/Trenn-/Kantenschutz-/Anschlagschiene, einschl. Befestigungsanker,	Größe
			bis 60 x 60 mm
			EUR/m
	01	aus Stahl, verzinkt,	6,35
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	6,90
	03	aus Stahl, nichtrostend,	13,00
	04	aus Messing,	7,20
	05	aus Aluminium,	5,60
	06	aus Aluminium, eloxiert,	6,15
	07	aus PVC-U,	3,40

T1	T2	Langtext	T3
			01
621		Treppen-/Eck-/Bewegungsfugen-/Abschluss-/Eck-Bewegungsfugenprofil, einschl. Befestigungsanker,	Größe
			bis 60 x 60 mm
			EUR/m
	01	aus Stahl, verzinkt,	7,20
	02	aus Stahl, kunststoffbeschichtet,	7,95
	03	aus Stahl, nichtrostend,	14,90
	04	aus Messing,	7,55
	05	aus Aluminium,	6,25
	06	aus Aluminium, eloxiert,	6,55
	07	aus PVC-U,	5,85

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbruch

– Estrich, bewehrt, bis 5 m2 LB/653, T1/012, Seite 8

– Estrich, bewehrt, über 5 m2 LB/653, T1/013, Seite 8

– Estrich, bis 5 m2 LB/653, T1/010, Seite 8

– Estrich, über 5 m2 LB/653, T1/011, Seite 8

Anschlag-/Kantenschutz-/Trennprofil

– PVC-U LB/653, T1/602, Seite 68

– Stahl, kunststoffbeschichtet LB/653, T1/601, Seite 68

B

Bewegungs-/Schein-/Schwund-/Arbeitsfugenprofil LB/653, T1/600, Seite 67

Bewegungsfuge

– Einlage aus expandiertem Polystyrol LB/653, T1/301, Seite 65

– Einlage aus Fugenband LB/653, T1/304, Seite 66

– Einlage aus Mineralwolle LB/653, T1/302, Seite 65

– Einlage aus PE-Schaumstreifen LB/653, T1/303, Seite 66

Bewehrung Estrich LB/653, T1/400, Seite 67

C

Calciumsulfatestrich

– auf Dämmschicht LB/653, T1/220, Seite 46

– auf Trennschicht LB/653, T1/215, Seite 45

Calciumsulfatfließestrich

– auf Dämmschicht LB/653, T1/240, Seite 49

– auf Trennschicht LB/653, T1/230, Seite 48

E

Estrichbewehrung LB/653, T1/400, Seite 67

Estrichfuge schließen LB/653, T1/350, Seite 66

Estrichriss sanieren LB/653, T1/350, Seite 66

F

Fuge

– ausräumen LB/653, T1/300, Seite 65

– schließen LB/653, T1/324, Seite 66

G

Gefälle Estrich aufbringen LB/653, T1/295, Seite 65

H

Haftbrücke LB/653, T1/030, Seite 9

Hartstoffeinstreuung LB/653, T1/155, Seite 36

Heizestrich

– als Calciumsulfatestrich LB/653, T1/265, Seite 63

– als Calciumsulfatfließestrich LB/653, T1/270, Seite 64

– als Zementestrich, LB/653, T1/250, Seite 51

– als Zementestrich, als Nutzestrich LB/653, T1/251, Seite 53

– als Zementestrich, als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/253, Seite 57

– als Zementestrich, Schnellzement LB/653, T1/252, Seite 55

– als Zementfließestrich LB/653, T1/260, Seite 59

– als Zementfließestrich, als Nutzestrich LB/653, T1/261, Seite 60

– als Zementfließestrich, als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/263, Seite 62

– als Zementfließestrich, Schnellzement LB/653, T1/262, Seite 61

K

Kehlsockel LB/653, T1/330, Seite 66

M

Mattenrahmen LB/653, T1/610, Seite 68

O

Oberflächenbehandlung glätten, riffeln, aufrauen LB/653, T1/510, Seite 67

R

Randstreifen

– aus Mineralwolle LB/653, T1/094, Seite 21

– aus PE Schaum LB/653, T1/093, Seite 21

Revisionsrahmen

– aus Aluminium LB/653, T1/611, Seite 68

– aus Messing LB/653, T1/611, Seite 68

– aus Stahl LB/653, T1/611, Seite 68

S

Schutzabdeckung LB/653, T1/019, Seite 9

Standardbeschreibung LB/653, T1/001, Seite 7

Stoß-/Trenn-/Kantenschutz-/Anschlagschiene LB/653, T1/620, Seite 69

T

Trennschicht

– bitumengetränktes Papier LB/653, T1/042, Seite 10

– kunststoffbeschichtetes Papier LB/653, T1/041, Seite 10

– PE Folie LB/653, T1/040, Seite 10

Trennschnitt als Flächenbegrenzung LB/653, T1/021, Seite 9

Treppen-/Eck-/Bewegungsfugen-/Abschluss-/Eck-Bewegungsfugenprofil LB/653, T1/621, Seite 70

Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle für Estrich

– Einzellast bis 2 kN, Flächenlast bis 3 kN/m2 LB/653, T1/050, Seite 11

– Einzellast bis 3 kN, Flächenlast bis 4 kN/m2 LB/653, T1/051, Seite 11

Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum für Estrich

– Einzellast bis 2 kN, Flächenlast bis 3 kN/m2 LB/653, T1/052, Seite 11

– Einzellast bis 3 kN, Flächenlast bis 4 kN/m2 LB/653, T1/053, Seite 12

– Einzellast bis 4 kN, Flächenlast bis 5 kN/m2 LB/653, T1/054, Seite 12

Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum für Fertigteilestrich

– Einzellast bis 2 kN, Flächenlast bis 3 kN/m2 LB/653, T1/062, Seite 13

– Einzellast bis 3 kN, Flächenlast bis 4 kN/m2 LB/653, T1/063, Seite 13

Trittschalldämmschicht für Fertigteilestrich

– aus Mineralwolle LB/653, T1/060, Seite 12

– aus Polyethylen-Schaum LB/653, T1/064, Seite 13

U

Untergrund vorbereiten

– Aufrauen LB/653, T1/020, Seite 9

– Bürsten und Absaugen LB/653, T1/020, Seite 9

– Fräsen LB/653, T1/020, Seite 9

– Kugelstrahlen LB/653, T1/020, Seite 9

– Wasserstrahlen LB/653, T1/020, Seite 9

W

Wärmedämmschicht

– aus Mineralwolle LB/653, T1/070, Seite 14

– aus Perlit LB/653, T1/080, Seite 19

– aus Perlit ummantelt mit Bitumen LB/653, T1/081, Seite 20

– aus Polystyrol-Hartschaum EPS LB/653, T1/071, Seite 15

– aus Polystyrol-Hartschaum XPS LB/653, T1/072, Seite 17

– aus Polyurethan-Hartschaum LB/653, T1/073, Seite 18

– aus Schaumglas LB/653, T1/074, Seite 19

Alphabetisches Sachverzeichnis

Z

Zementestrich als Ausgleichsestrich
– LB/653, T1/110, Seite 23
– Schnellzement LB/653, T1/111, Seite 23
Zementestrich als Verbundestrich
– LB/653, T1/100, Seite 22
– als Nutzestrich LB/653, T1/101, Seite 22
– als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/103, Seite 22
– Schnellzement LB/653, T1/102, Seite 22
Zementestrich auf Dämmschicht
– LB/653, T1/130, Seite 28
– als Nutzestrich LB/653, T1/132, Seite 30
– als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/138, Seite 34
– Schnellzement LB/653, T1/134, Seite 32
Zementestrich auf Trennschicht
– LB/653, T1/120, Seite 24
– als Nutzestrich LB/653, T1/121, Seite 25
– als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/123, Seite 27
– Schnellzement LB/653, T1/122, Seite 26
Zementfließestrich auf Dämmschicht
– LB/653, T1/200, Seite 41
– als Nutzestrich LB/653, T1/201, Seite 42
– als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/203, Seite 44
– Schnellzement LB/653, T1/202, Seite 43
Zementfließestrich auf Trennschicht
– LB/653, T1/190, Seite 37
– als Nutzestrich LB/653, T1/191, Seite 38
– als Nutzestrich, Schnellzement LB/653, T1/193, Seite 40
– Schnellzement LB/653, T1/192, Seite 39
Zementgebundener Hartstoffestrich LB/653, T1/150, Seite 36