

Ausführung

Bestand am:

WE 1594/03
Wirtschaftseinheitsnummer
Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Geb. 3
Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung

151
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.
Gerichtstraße 6
48149 Münster
Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung
Leitdetail Fenstertyp 09_11 Kopfpunkt
Fußpunkt RC2 RC3

Bauteil / Trakt:
Geb. 3

Geschoss /
Anlage:

Planinhalt:
Detail

Planart:
Ausführung

Fachbereich:
Hochbau

Gezeichnet:
Maßstab:
1:5

Modell-Name:
1601 StA-AG

Layout-Name:
1594_FGP_5_03-A_DE_--_FAS_D12 09 11 LD Kopf Fuß 90 RC2 3_0

Plotttiteltabelle:
NRW_Farb-50.stb

Blattgröße:
420 x 297 mm

Plotdatum:
03.08.2026
Blatt-Nr.:
3-5-A_D_12

Aluminium Fenster

- Aluminiumprofil
- pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung $U_{w} \leq 1,00 W/(m^2K)$
- g-Wert $\leq 0,4$
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar (gem. Fensterliste)
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares Fenster-Sicherungsgeländer (Anwendung durch Federvorspannung)

Aluminiumfenster Unterfeld Festverglast VSG

Sohlbank

- Aluminium pulverbeschichtet gem. Farb- und Materialkonzept, Endkappen mit Auf- und Abkantung und Antidröhnbeschichtung
- vorkomprimiertes Dichtband, schwarz
- Fensterbankhalter montiert an T-Profil

Sandsteinverkleidung auf Trägerplatte

Wandhalterung Sandstein

T-Profil

Agraffe

Traverse

äußere Fensterabdichtung wind- und schlagregendicht

Umlaufende Montagezarge RC2 / RC3 - gemäß Hersteller Vorgaben

Lüftungsprofil, Kleintierschutz

Aufsatzprofil -
im Mittelfeld mit Glashalteleiste

Aluminium Fenster

- Aluminiumprofil
- pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung $U_{w} \leq 1,00 W/(m^2K)$
- g-Wert $\leq 0,4$
- Sicherheitsglas VSG
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar (gem. Fensterliste)
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares Fenster-Sicherungsgeländer (Anwendung durch Federvorspannung)

Putz Anarbeitung Leibung + Anstrich

innere Abdichtung diffusionsdicht

L - Winkel umlaufend, pulverbeschichtet wie Fenster

U-Profil Halteleiste Trockenbauplatte

Blendrahmenverbreiterungs Profil
Fensterflügel muss mind. 15cm UK FD öffnen