



Bauherr(in):
**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Münster**

Hohenzollernring 80
D - 48145 Münster
Telefon: +49 251 9370 - 0
Telefax: +49 251 9370 - 880
E-Mail: ms.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Bauherr(in)
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
vertreten durch

vertreten durch

vertreten durch

Nutzer / Mieter(in):
**Staatsanwaltschaft
Amtsgericht**

Ausführung

Bestand am:

WE 1594/03
Wirtschaftseinheitsnummer

Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Geb. 3
Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung

151
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.

Gerichtstraße 6
48149 Münster
Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung

Leitdetail Nordseite Regelgeschoss
Fußpunkt

Bauteil / Trakt:

Geb. 3

Geschoss /
Anlage:

Planinhalt:

Detail

Planart:

Ausführung

Fachbereich:

Hochbau

Gezeichnet:

Maßstab:

1:5

Modell-Name:

1601 StA-AG

Layout-Name:

1594_FGP_5_03-A_DE_--_FAS_D2 LD Fußpunkt 90 RG_00_-

Plotttiteltabelle:

NRW_Farb-50.stb

Blattgröße:

420 x 297 mm

Plotdatum:

03.08.2026

Blatt-Nr.:

3-5-A_D_2

Aluminium Fenster

- Aluminiumprofil
- pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung $U_w \leq 1,00 W/(m^2K)$
- g-Wert $\leq 0,4$
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar (gem. Fensterliste)
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares Fenster-Sicherungsgeländer (Anwendung durch Federvorspannung)

Aufsatzprofil -
im Mittelfeld mit Glashalteleiste

Sohlbank

Aluminium pulverbeschichtet gem.
Farb- und Materialkonzept,
Endkappen mit Auf- und Abkantung
und Antidröhnbeschichtung

Lüftungsprofil, Kleintierschutz

Fensterbankhalter verschraubt auf Betonfertigteil

Montagewinkel Fenster

äußere Fensterabdichtung wind- und schlagregendicht

Rückhaltewinkel Betonfertigteil
(punktuell) gemäß Statik

Betonfertigteil mit eingelegten
Klinkerriemchen gemäß
Materialkonzept

Montagewinkel Betonfertigteil
durchlaufende gemäß Statik

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

