

1

75

ZSp

Tür-Elementmontage/Zargenmontage:

Dübelmontage, Aufklotzung, Fugenausbildung(MiWo, beidseitig mit dauerelastischer Fugenmasse geschlossen) nach Vorgaben Systemgeber

Gummi-Türpuffer mit Winkel im Bereich Zylinder Drehriegelschloss

Akustikpaneel-Revisions-Bekleidung, Konstruktion s. LV

Griffstange (Aushebegriff) s. LV

75

1

ZSp

2

95

25

135

6

1

ZSp

10

455

Panelhöhe

Höhe AD siehe Werkplanung

35

Panelhöhe

3725

10

Flucht Wandbekleidung

+2,09.5m ü.FFB

Unterkante Sturzpaneel

125

35

05

+2,09m ü.FFB

Oberkante Revisionspaneel

6

1

ZSp

75

1

ZSp

Unterkonstruktion auskragende Montage Akustikpaneel

Wandbekleidung: stückverzinkte Stahlwinkel, S5mm, H ca. 200mm, Umbug 50mm, Tiefe 300-100mm (positionsabhängig), Dübelmontage an Rohbau (STV/MM)

Akustikpaneel-Bekleidung s. LV

Anschlussdetail

Türelement

T KG 056

25

135

95

2

125

7

125

MW

25

6

1

ZSp

+2,13.5m ü.FFB

Sturz STB

Akustikpaneel-Revisions-Bekleidung, Konstruktion s. LV

Griffstange (Aushebegriff) s. LV

05

25

05

Stahlwinkel fluchtend

2

15

125

125

35

35

125

25

2

25

025

025

3

Flucht Wandbekleidung

Stahlwinkel mit Riegeleingriff Drehriegelschloss

Flucht Achse

Achse Drehriegelschloss

Rahmenprofil & Winkelprofil für Band-Aussparung in Wandpaneel

Bänder mit Stahlwinkeln montiert mehrfach gekrüpfte Bandlappen

Rahmenprofil Revisionspaneel

125

35

35

475

10

45

75

025

125

35

35

025

325

Flucht Wandbekleidung

Umbug 45°

Drehpunkt Band

Flucht Achse

Flucht Drehpunkt

05

125

3

Bodenfuge Türblatt 10mm, s. Vorgaben Systemgeber bzgl. Brandschutz

unterseitig durchgehendes HDPE-Kantenschutzprofil 25x15mm, eingesenkte Verschraubung (Abstellen des ausgehobenen Elements)

Anschlussdetail

Türelement

T KG 056